


PRZYŁBICA

Z SYSTEMEM

NAWIEWOWYM



SPARTUS® ULTRA VX27

PRZYŁBICA SPARTUS® ULTRA VX27 Z SYSTEMEM NAWIEWOWYM

– KOMPLEKSOWA OCHRONA PODCZAS PRACY Z LASEREM

spartus.info

» **SPARTUS® Ultra VX27** to specjalistyczna przyłbica przeznaczona do spawania, czyszczenia i cięcia laserowego, zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie użytkownika. To nie tylko filtr samościemniający chroniący wzrok – to kompleksowy system ochrony twarzy, który dzięki specjalnej powłoce skutecznie zabezpiecza również przed odbitym i rozproszonym promieniowaniem laserowym. W połączeniu z **systemem nawiewowym Ultra X** tworzy kompletny zestaw ochrony wzroku, twarzy i dróg oddechowych, dostosowany do wymagań pracy w środowisku przemysłowym.



Skuteczna ochrona

oczu i twarzy przed szkodliwą wiązką lasera



Wysoki poziom ochrony:

1000–1100 nm
D LB7 + IR LB8



Pełna zgodność z normami bezpieczeństwa:

EN 207:2017 oraz EN ISO 16321



Wielostopniowe, regulowane nagłowie – idealne dopasowanie do użytkownika



Lekka konstrukcja

– dla komfortu podczas długiej pracy

SYSTEM

NAWIEWOWY ULTRA X

Filtr gazowy
dostępny opcjonalnie.
Nie jest elementem
zestawu.



**Wysoka skuteczność
filtracji**

**Dwa poziomy przepływy
powietrza: 170l/min i 210l/min**

Długi czas pracy baterii

**Cyfrowy wskaźnik
poziomu baterii**

**Alarmy wizualne,
dźwiękowe i wibracyjne**

Zgodność z normami:
EN12941:1998 + A1:2003 + A2:2008

**SPARTUS®
Ultra VX27**

KOD PRODUKTU

080-05-VX27N

ZASTOSOWANIE	spawanie, czyszczenie i cięcie laserowe
POLE WIDZENIA	96 x 46,5mm
WYMIARY FILTRA	110 x 90 x 9mm
KLASA FILTRA	1/1/1/2
LICZBA SENSORÓW	2
ZACIEMIENIE (STAN GOTOWOŚCI)	DIN 2
ZACIEMIENIE (STAN PRACY)	DIN 4 - 8 lub DIN 8 - 12
STOPIEŃ OCHRONY PRZED UV/IR	do DIN16
CZAS ZACIEMIANIA	1/25 000s
CZAS ROZJAŚNIANIA	0,1 - 1,0s
FILTRACJA WYSOKOSPECJALISTYCZNA FILTRA	1000 - 1100nm D LB7 + IR LB8
ZASILANIE	bateria i ogniwa słoneczne
SPECJALNE TRYBY PRACY	GRIND, MIX, DARK
FUNKCJA SZLIFOWANIA	tak
REGULACJA FILTRA	wewnętrzna
ZMIENNA REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA	170 l/min; 210 l/min
CZAS PRACY	9h
CYKLE ŁADOWANIA	≥ 500
CZAS ŁADOWANIA BATERII	1h



ZESTAW ZAWIERA:

- przyłbicę SPARTUS® Ultra VX27 z kanałem nawiewowym
- 5szt. osłona ochronna zewnętrzna
- 2szt. osłona ochronna wewnętrzna
- system nawiewowy Ultra X
- wąż do powietrza z rękawem ochronnym
- filtr główny HEPA
- osłona przeciwwiskrowa
- filtr wstępny z węglem aktywnym
- wskaźnik przepływu powietrza
- bateria litowo-jonowa
- szelki
- ładowarka



OSŁONA Z POLIWĘGLANU

95x111mm [zewnątrzna - Ultra VX27]

• 082-95-111



OSŁONA Z POLIWĘGLANU

51x98mm [wewnętrzna - Ultra VX27]

• 082-51-098



NAPOTNIK

do przyłbicy SPARTUS® Ultra VX27

• 080-05-VX27-I



NAGŁOWIE

do przyłbicy SPARTUS® Ultra VX27

• 080-05-VX27-C



MATERIAŁOWE USZCZELNIENIE

do przyłbicy SPARTUS® Ultra VX27

• 080-05-VX27-M



OSŁONA WĘŻA

do przyłbicy SPARTUS® Ultra VX27

• 080-05-VX27-P



FILTR GŁÓWNY

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-101



FILTR WSTĘPNY

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-104



FILTR PRZECIWIŚKROWY

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-103



FILTR GAZOWY A2

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-120



FILTR GAZOWY ABEK1

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-122



BATERIA DO NAWIEWU

[standard] SPARTUS® Ultra X

• 080-15-110



BATERIA DO NAWIEWU

[o dużej pojemności] SPARTUS® Ultra X

• 080-15-110L



ZASILACZ

nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-111



SZELKI

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-141



PAS

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-140



OSŁONA WĘŻA POWIETRZNEGO

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-106



WĄŻ POWIETRZNY

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-105



O-RING

nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-109



WSKAŹNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA

do nawiewu SPARTUS® Ultra X

• 080-15-130