

SPARTUS®



EasyCUT
40sL

PRECYZYJNA I LEKKA PRZECINARKA PLAZMOWA DO PRACY W TERENIE

■ SPARTUS® EasyCUT 40sL to niewielkich rozmiarów inwer-torowa przecinarka plazmowa. Urządzenie w sposób łatwy i precyzyjny umożliwia cięcia metali oraz innych materiałów

przewodzących prąd elektryczny. Jej konstrukcja opiera się na nowoczesnych technologiach, które łączą dużą moc cięcia z kompaktowymi wymiarami.

■ CIĘCIE PLAZMOWE

EasyCUT 40sL umożliwia regulację prądu cięcia w zakresie 20 – 40A, idealnie dopasowując się do potrzeb użytkownika. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom urządzenie posiada moc zdolną do cięcia powierzchni o **maksymalnej grubości 16mm**. Przecinarka posiada 2 tryby pracy: **CUT** – cięcie ciągłe oraz **GRID** – cięcie przerywane, niezwykle przydatne podczas cięcia krat lub siatek.


■ KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

EasyCUT 40sL stworzony z myślą o nowoczesności, która skupia się na lekkości oraz kompaktowych wymiarach. Dzięki temu urządzenie jest wszechstronne i idealnie nadaje się zarówno do prac warsztatowych, jak i remontowych w terenie.

Dodatkową zaletą urządzenia jest nowoczesny i intuicyjny panel sterowania. Gniazdo SK35 oraz centralny wtyk do montażu uchwytu plazmowego to dodatkowe udogodnienia, które ułatwiają przygotowanie przecinarki do pracy.

EasyCUT 40sL stworzono również z myślą o wytrzymałości, Reduktor ciśnienia z blokiem filtrującym zapewnia

ochronę przed uszkodzeniami, a także wydłuża żywotność części eksploatacyjnych. **Bezstykowa inicjacja łuku pilotażowego** to kolejna zaleta, gwarantująca doskonałą jakość cięcia i bezawaryjne działanie.



■ WYPOSAŻENIE

Przecinarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyCUT 40sL
- uzbrojony w części uchwyt SPARTUS® 45H 4m*
- filtr powietrza z reduktorem
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcję obsługi

* używany z osłoną dyszy – 6 otworów (60389)

- EasyCUT 40sL łączy w sobie moc, precyzję i innowacyjność. Dostarcza rozwiązania, które pozwalają na szybkie i dokładne cięcie elementów przy minimalnym wysiłku, jednocześnie zachowując trwałość i niezawodność.



EASYCUT 40sL

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	Pobór prądu	31A
Prąd cięcia	20 - 40A	Współczynnik mocy (cosφ)	0.73
Maks. grubość cięcia	16mm	Sprawność η	77
Cykl pracy	30%	Klasa izolacji	H
Napięcie wyjściowe pracy	88 - 96V	Stopień ochrony	IP21S
Zalecane ciśnienie robocze	4.5bar	Waga	6.5kg
Post-gaz	tak	Wymiary	415×145×245mm
Zajarzenie łuku	bez HF		

