

SPARTUS®



MOBILNA SPAWARKA DO WARSZTATU I PRAC W TERENIE <<<



EasyMIG
130

■ SPARTUS® Easy MIG130 to nowoczesna, kompaktowa spawarka inwertorowa MIG/MAG, stworzona z myślą o mobilności i uniwersalności. Idealnie sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i podczas prac montażowych w terenie.

■ SPAWANIE MIG/MAG

– WSZECHSTRONNOŚĆ W ZASIĘGU RĘKI

Urządzenie obsługuje proces spawania metodą **MIG/MAG** z wykorzystaniem **drutu rdzeniowego (samoostonowego)**, co umożliwia pracę bez użycia gazu ochronnego.

- Regulacja prądu spawania oraz prędkości podawania drutu pozwala dopasować parametry do konkretnego zadania.
- Funkcja spawania ciągłego lub punktowego umożliwia skuteczną pracę zarówno przy łączeniu cienkich blach, jak i w lekkich konstrukcjach.



■ KONSTRUKCJA

– MOBILNOŚĆ I ERGONOMIA

SPARTUS® Easy MIG130 wyróżnia się lekką, kompaktową obudową o wadze zaledwie 5 kg, dzięki czemu urządzenie można łatwo przenosić i transportować. Uchwyt transportowy dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania, a solidna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Spawarka współpracuje z popularnymi szpulami drutu o średnicy do 100mm i wadze 1kg, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem do codziennych zastosowań.



■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyMIG 130
- wbudowany uchwyt MIG 150,
- rolka prowadząca 0.8 – 0.9R fi25
- przewód masowy
- tarcza spawalnicza
- młotek ze szczotką
- pasek na ramię
- instrukcja obsługi



■ SPARTUS® Easy MIG130 to spawarka inwertorowa MIG/MAG, która łączy prostotę obsługi z mobilnością i wytrzymałością. Doskonale sprawdzi się przy naprawach, w warsztacie samochodowym czy podczas lekkich prac konstrukcyjnych. Niewielka masa, intuicyjne sterowanie i solidna konstrukcja czynią z niej niezastąpione narzędzie w codziennych zastosowaniach.



EASYMIG 130

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	Dodatkowe funkcje MIG	ręczna korekta parametrów
Prąd spawania MIG	10 - 130A	Pobór prądu	23A
Cykl pracy MIG	30%	Współczynnik mocy (cosφ)	0.65
Napięcie wyjściowe pracy	20.5V	Sprawność η	78%
Typ podajnika	wbudowany, 2 - rolkowy	Klasa izolacji	H
Szpuła drutu	≤ 1kg / Ø100mm	Stopień ochrony	IP21S
Średnica drutu	0.8mm	Waga	5kg
Synergia	tak	Wymiary	350x140x220mm
Tryb pracy 2T/4T	tak		

