


# SPARTUS®



**EasyTIG**  
203P DC

**PROSTY TIG DC Z FUNKCJĄ  
SPAWANIA PRĄDEM PULSUJĄCYM**





■ **SPARTUS® EasyTIG 203P DC** to kompaktowa spawarka inwertorowa, zaprojektowana do spawania metodami TIG oraz MMA w zakresie prądu 10 – 200A. Zasilana z sieci jednofazowej 230V, łączy prostotę obsługi z funkcjami, które pozwalają uzyskać wysoką jakość spoiny nawet przy cienkich elementach. Lekka konstrukcja i wygodny panel sprawiają, że urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i w pracy terenowej.

## ■ SPAWANIE TIG

SPARTUS® EasyTIG 203P DC umożliwia spawanie metodą TIG Lift i TIG HF. Wbudowana funkcja **spawania prądem pulsującym** z częstotliwością 0,5–200Hz pozwala na precyzyjną regulację prądu impulsu, prądu bazowego oraz szerokości impulsu. Dzięki temu możliwe jest łączenie bardzo cienkich materiałów bez ryzyka ich przepalenia. Spawacz ma pełną kontrolę nad procesem – od ustawienia czasu narastania i opadania prądu po regulację wypływu gazu przed i po spawaniu. Dodatkowo dostępne **tryby 2T i 4T** zwiększają komfort i elastyczność pracy.

## ■ SPAWANIE MMA

Urządzenie obsługuje także metodę MMA do 200A. Funkcje **Hot Start** i **Arc Force** wspierają łatwe zajarzenie łuku oraz stabilność podczas spawania elektrodą otuloną. Dzięki temu spawarka jest doskonałym wyborem także do zastosowań serwisowych i montażowych w terenie.



## ■ KONSTRUKCJA – MOBILNOŚĆ I LEKKOŚĆ

EasyTIG 203P DC waży jedynie 7,9 kg i posiada kompaktowe wymiary (420 × 135 × 240 mm). Niska waga i uchwyt transportowy sprawiają, że urządzenie jest wygodne w przenoszeniu, a dzięki solidnej budowie i efektywnemu systemowi chłodzenia zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach.





## WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyTIG 203P DC
- uchwyt SPARTUS® TIG SPE 17 1B 4m
- zestaw części eksploatacyjnych
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcję obsługi

**SPARTUS® EasyTIG 203P DC** to kompaktowa spawarka TIG DC z pulsem, zaprojektowana dla użytkowników ceniących prostotę i niezawodność. Dzięki lekkiej konstrukcji, intuicyjnemu panelowi i wsparciu funkcji spawalniczych TIG oraz MMA, urządzenie doskonale sprawdza się w warsztacie, podczas prac remontowych i w terenie.



## EASYTIG 203 DC PARAMETRY TECHNICZNE

|                       |                           |                          |                   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania    | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | Prąd spawania MMA        | 10 - 200A         |
| Prąd spawania TIG     | 10 - 200A                 | Arc Force                | tak               |
| Cykl pracy TIG        | 60%                       | Hot Start                | tak               |
| Pre-gaz               | 0 - 2s                    | Napięcie biegu jałowego  | 69V               |
| Post-gaz              | 0 - 10s                   | Pobór prądu              | TIG 32A / MMA 47A |
| Czas narastania prądu | 0 - 10s                   | Współczynnik mocy (cosφ) | 0.6               |
| Czas opadania prądu   | 0 - 10s                   | Sprawność η              | 85%               |
| TIG Puls              | tak                       | Klasa izolacji           | H                 |
| Prąd impulsu          | 5 - 200A                  | Stopień ochrony          | IP21S             |
| Szerokość impulsu     | 5 - 95%                   | Waga                     | 7.9kg             |
| Częstotliwość pulsu   | 0.5 - 200Hz               | Wymiary                  | 420 x 135 x 240mm |
| Tryb pracy 2T/4T      | tak                       | Przyłącze                | 3SPA - SPARTUS    |
| Zajarzenie łuku       | HF                        |                          |                   |