

SPARTUS®



EasyMIG
200

MOC, PRECYZJA I WYGODA W JEDNYM URZĄDZENIU

■ **SPARTUS® EasyMIG 200** to nowoczesna spawarka inwerterowa zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości spoin, prostej obsługi i niezawodności w każdych warunkach. Urządzenie łączy intuicyjny system sterowania z zaawansowanymi funkcjami, oferując pełną wszechstronność w zastosowaniach warsztatowych, montażowych i serwisowych.

■ SPAWANIE MIG/MAG

– PRECYZJA I PEŁNA KONTROLA

EasyMIG 200 wykorzystuje metodę **MIG/MAG** z technologią **Easy Synergy**, która automatycznie dobiera parametry spawania do rodzaju gazu i średnicy drutu. Dzięki temu proces jest stabilny, szybki i zapewnia doskonałą jakość spoiny bez konieczności żmudnych regulacji.

Urządzenie współpracuje z gazami ostonowymi **CO₂** oraz **Ar/CO₂ (Ar80)**, umożliwiając spawanie drutem o średnicy **0.6 / 0.8 / 1.0 mm**. Zastosowane ustawienia synergiczne gwarantują równomierny przetop, minimalną ilość odprysków i estetyczne wykończenie spoiny.

Dla bardziej wymagających użytkowników przewidziano możliwość ręcznej regulacji kluczowych parametrów – **indukcyjności, czasów pre i post gazu, funkcji Burn Back** oraz trybu pracy **2T/4T**. Tak szeroki zakres kontroli pozwala na **precyzyjne dopasowanie charakterystyki łuku** do rodzaju materiału i stylu pracy spawacza.



■ SPAWANIE MMA I TIG LIFT

EasyMIG 200 umożliwia również **spawanie elektrodą otuloną (MMA)** oraz **spawanie metodą TIG Lift (DC)**. Dzięki płynnej regulacji prądu w zakresie **20–160 A** i stabilnej charakterystyce łuku, urządzenie zapewnia wysoką jakość spoin w różnych pozycjach. Zajarzenie łuku metodą **Lift** pozwala na precyzyjne rozpoczęcie spawania bez ryzyka zanieczyszczenia elektrody wolframowej.

■ INTUICYJNE STEROWANIE I CZYTELNY PANEL FUNKCYJNY

Czytelny, panel **EasyMIG 200** zapewnia szybki dostęp do wszystkich ustawień. Operator ma do dyspozycji osobne pokrętki do regulacji prądu, napięcia i indukcyjności, przyciski wyboru metody spawania (MIG, MMA, TIG Lift) oraz wskaźniki informacyjne, m.in. sygnalizację przegrzania i kompensacji napięcia.



■ SOLIDNA KONSTRUKCJA I MOBILNOŚĆ

Kompaktowa obudowa o wymiarach **400 × 195 × 270 mm** oraz niska masa **10 kg** sprawiają, że SPARTUS EasyMIG 200 jest urządzeniem wyjątkowo mobilnym i wygodnym w transporcie. Lekka konstrukcja mieści w sobie **dwurolkowy podajnik**, który zapewnia płynne i stabilne podawanie drutu. Jednofazowe zasilanie **230 V** umożliwia pracę w warsztacie i w terenie, a maksymalny prąd **200 A (MIG)** oraz **160 A (MMA/TIG Lift)** daje pełną elastyczność przy różnorodnych zadaniach spawalniczych.



■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyMIG 200P DC
- uchwyt SPARTUS MIG SPE 150 3m
- rolka prowadząca 0.8 – 1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

■ SPARTUS® EasyMIG 200 to kompaktowe, wydajne źródło spawalnicze do zastosowań warsztatowych, montażowych i hobbystycznych. Dzięki synergii Easy, możliwościom pracy w trybach MIG/MAG, MMA i TIG Lift oraz intuicyjnemu panelowi sterującemu, urządzenie gwarantuje **profesjonalne rezultaty w każdych warunkach**.



EASYMIG 200

PARAMETRY TECHNICZNE

« Video
prezentacja



Napięcie zasilania	1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	40 – 200A
Cykl pracy MIG	60%
Napięcie wyjściowe pracy	16 – 24V
Typ podajnika	wbudowany, 2-rolkowy
Prędkość podawania drutu	3 – 18 m/min
Szpula drutu	≤ 5 kg / Ø200 mm

Średnica drutu	0.6, 0.8, 1.0 mm
Synergia	tak
Tryb pracy 2T/4T	tak
Dodatkowe funkcje MIG	Burn Back Pre-gaz Post-gaz regulacja indukcyjności
TIG Lift	tak
Prąd spawania TIG	20 – 160A
Czas opadania prądu	–
Prąd spawania MMA	20 – 160A
Pobór prądu	MIG 26.4A / TIG 14.4A / MMA 23.2A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.93
Sprawność η	85%
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP21S
Waga	10 kg
Wymiary	400 × 195 × 270 mm

