

# SPARTUS®



**EasyMIG**  
**210LED**

## **NOWOCZESNA SPAWARKA SYNERGICZNA DO KAŻDEGO WARSZTATU**

■ SPARTUS® EasyMIG 210LED to kompaktowy, wydajny półautomat spawalniczy, zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących **prostotę, mobilność i profesjonalne rezultaty**. Nowoczesna technologia IGBT, czytelny i intuicyjny panel LED sprawiają, że urządzenie łączy w sobie **łatwość obsługi z wysoką precyzją spawania**. Zasilanie z sieci jednofazowej 230V pozwala na pracę w każdych warunkach – od warsztatu i montażu terenowego po zastosowania hobbystyczne.

## ■ SPAWANIE MIG/MAG

### – PRECYZJA I PEŁNA KONTROLA

SPARTUS® EasyMIG 210LED to półautomat spawalniczy zbudowany w oparciu o technologię IGBT, oferujący wydajność i stabilność łuku w trybach **MIG/MAG, MMA oraz TIG Lift**. Wspiera **spawanie drutem stałym, nierdzewnym i aluminiowym** o średnicach 0,6 / 0,8 / 1,0 mm.

Dzięki **systemowi Easy Synergy** po podaniu gazu i i napięcia urządzenie automatycznie dobiera prędkość podawania drutu, pozostawiając użytkownikowi możliwość ręcznej korekty. Wybór trybu 2T/4T, regulacja **indukcyjności** oraz funkcje **testu drutu i testu gazu** pozwalają na precyzyjne dopasowanie ustawień do każdego zadania. Dwurolkowy podajnik gwarantuje płynne podawanie drutu, a zmiana biegunowości umożliwia spawanie również **drutem samoosłonowym (FCAW)** bez użycia gazu.



EasyMIG **210LED** <<



ZASILANIE  
**230V**



AMPERAŻ  
**200A**



PODAJNIK  
**2R**



SZPULA  
**D200**

## ■ SPAWANIE MMA I TIG LIFT

EasyMIG 210LED umożliwia również spawanie elektrodą otuloną (MMA) oraz metodą TIG Lift z zajarzeniem przez potarcie. Funkcje **Hot Start i Arc Force** zapewniają łatwe zajarzenie łuku i stabilne prowadzenie spoiny, nawet w pozycjach wymuszonych. Dla bezpieczeństwa operatora zastosowano **VRD**, które obniża napięcie biegu jałowego, umożliwiając komfortową pracę w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

## ■ INTUICYJNE STEROWANIE I CZYTELNY PANEL FUNKCYJNY

Prosty i intuicyjny panel sterujący umożliwia szybkie ustawienie najważniejszych parametrów spawania. Czytelny wyświetlacz LED oraz wygodne przyciski wyboru funkcji pozwalają w łatwy sposób dobrać metodę pracy, średnicę drutu, typ gazu czy poziom indukcyjności. Obsługa panelu jest szybka i przejrzysta, dzięki czemu konfiguracja urządzenia zajmuje tylko chwilę.



## ■ SOLIDNA KONSTRUKCJA I MOBILNOŚĆ

Kompaktowa obudowa (470 × 190 × 330 mm) i **niewielka masa 10 kg** zapewniają wysoką mobilność. Wbudowany **uchwyt transportowy** oraz solidna, metalowa obudowa chronią elementy wewnętrzne.

System chłodzenia z wentylatorem i **zabezpieczeniem termicznym** chroni urządzenie przed przegrzaniem. Stopień ochrony **IP21S** pozwala na bezpieczną pracę w warunkach warsztatowych.



## ■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

### Pakiet zawiera:

- EasyMIG 210LED
- uchwyt SPARTUS MIG SPE 150 3m
- rolka prowadząca 0.8 – 1.0V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

■ **SPARTUS® EasyMIG 210LED** to uniwersalne źródło spawalnicze dla warsztatów, serwisów, monterów i hobbystów ceniących prostotę obsługi i jakość spoiny. Zastosowanie synergii Easy, wielotrybowość MIG/MAG/TIG/MMA oraz precyzyjna regulacja parametrów czynią z niej niezawodne narzędzie do codziennego użytku.

» Video  
prezentacja



## EASYMIG 210LED

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                          |                           |                          |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania       | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | Arc Force                | tak                      |
| Prąd spawania MIG        | 50 - 200A                 | Hot Start                | tak                      |
| Cykl pracy MIG           | 60%                       | VRD                      | tak                      |
| Napięcie wyjściowe pracy | 16.5 - 24V                | Pobór prądu              | MIG 39 / TIG 29 / MMA 34 |
| Typ podajnika            | wbudowany, 2 - rolkowy    | Współczynnik mocy (cosφ) | 0.73                     |
| Prędkość podawania drutu | 2 - 12.5m/min             | Sprawność η              | 77%                      |
| Szpuła drutu             | ≤ 5kg / ø200mm            | Klasa izolacji           | H                        |
| Średnica drutu           | 0.6, 0.8, 1.0mm           | Stopień ochrony          | IP21S                    |
| Synergia                 | tak                       | Waga                     | 10kg                     |
| Tryb pracy 2T/4T         | tak                       | Wymiary                  | 470 x 190 x 330mm        |