

SPARTUS®



EasyMIG 270

SIŁA I PRECYZJA W KOMPAKTOWEJ FORMIE

Nowoczesny półautomat spawalniczy **SPARTUS® EasyMIG 270** łączy wydajność, prostotę obsługi i niezawodność, jakiej oczekują profesjonalści. To urządzenie stworzone do intensywnej pracy warsztatowej, produkcyjnej i montażowej, gwarantujące stabilny łuk, wysoką jakość spoiny i pełną kontrolę nad procesem spawania.



■ SPAWANIE MIG/MAG

– SYNERGIA EASY DLA
MAKSYMALNEJ WYGODY

SPARTUS® EasyMIG 270 to inwertorowy półautomat spawalniczy, wykorzystujący technologię IGBT, który umożliwia spawanie metodą MIG/MAG w osłonie gazów obojętnych i aktywnych. Dodatkowo, urządzenie zostało wyposażone w funkcje wspomagające proces spawania, zapewniając operatorowi kontrolę nad jakością spoiny:

- **2T/4T Mode** – wybór trybu pracy z pełnym lub półautomatycznym sterowaniem palnikiem.
- **Inductance Control** – regulacja indukcyjności pozwalająca na kontrolę głębokości wtopienia i szerokości łoża spoiny.

Czterorolkowy podajnik drutu gwarantuje stałą i płynną prędkość podawania drutu, co przekłada się na jakość spoiny zarówno w stali, jak i w aluminium.



■ SPAWANIE MMA I TIG LIFT

– UNIWERSALNOŚĆ NA KAŻDE ZADANIE

EasyMIG 270 umożliwia także spawanie **elektrodą otuloną (MMA)** oraz **TIG Lift** z zajarzeniem łuku przez potarcie. Funkcje **Hot Start** i **Arc Force** ułatwiają rozpoczęcie łuku i pracę w pozycjach wymuszonych, a system **VRD** (Voltage Reduction Device) zwiększa bezpieczeństwo podczas spawania w środowisku wilgotnym.

■ STEROWANIE

– PROSTOTA I PRECYZJA

Panel sterowniczy **SPARTUS® EasyMIG 270** zaprojektowano z myślą o maksymalnej intuicyjności. Ergonomiczne **pokrętki regulacyjne** umożliwiają płynną zmianę parametrów, a **czytelnie oznaczone przyciski funkcyjne** pozwalają na szybki wybór metody spawania (MIG/MAG, MMA, TIG Lift), rodzaju gazu, średnicy drutu oraz trybu pracy 2T lub 4T. Dodatkowo przyciski testowe – **wypływu gazu i wysuwu drutu** – ułatwiają przygotowanie uchwytu i zapewniają wygodne ustawienie urządzenia przed rozpoczęciem pracy.



■ SOLIDNA KONSTRUKCJA I MOBILNOŚĆ

Kompaktowa i trwała konstrukcja o wymiarach **920 × 470 × 740 mm** oraz masie **38kg** sprawia, że EasyMIG 270 łączy stabilność przemysłowego źródła z mobilnością warsztatową. Zintegrowany **uchwyt transportowy** i **koła jezdne** ułatwiają przemieszczanie, a efektywny **system chłodzenia z wentylatorem** chroni elektronikę przed przegrzaniem. Obudowa o stopniu ochrony **IP21** zabezpiecza urządzenie przed pyłem i zanieczyszczeniami.



■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyMIG 270
- uchwyt SPARTUS® Easy 240 3m
- 2 x rolka prowadząca 0.8 – 1.0V fi30 + dodatkowo 2 x rolka prowadząca 1.0-1.2V fi30
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi

■ **SPARTUS® EasyMIG 270** to wydajny, synergiczny półautomat spawalniczy 3-fazowy 400 V, łączący intuicyjną obsługę z profesjonalnymi możliwościami. Stworzony dla warsztatów, ślusarni i serwisów – zapewnia wysoką jakość spoiny, niską ilość odprysków i pełną kontrolę nad parametrami spawania.



EASYMIG 270

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	Prąd spawania TIG	10 - 250A
Prąd spawania MIG	50 - 250A	Prąd spawania MMA	10 - 220A
Cykl pracy MIG	60%	Arc Force	tak
Napięcie wyjściowe pracy	16.5 - 26.5V	Hot Start	tak
Typ podajnika	wbudowany, 4 - rolkowy	VRD	tak
Prędkość podawania drutu	2 - 15m/min	Pobór prądu	13A
Szpuła drutu	≤ 15kg / ø200/300mm	Współczynnik mocy (cosφ)	0.93
Średnica drutu	0.8, 1.0, 1.2mm	Sprawność η	85%
Synergia	tak	Klasa izolacji	F
Tryb pracy 2T/4T	tak	Stopień ochrony	IP21
Dodatkowe funkcje MIG	regulacja indukcyjności test drutu zmiana biegunowości	Waga	38kg
TIG Lift	tak	Wymiary	920 x 470 x 740mm